

## CASTOR BBH85WC125P4S4R0NE



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | BBH85WC125P4S4R0NE               |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>  | P4S4 (ESD)                       |
| <b>Kinnitus</b>  | Poltkinnitusega                  |
| <b>Pidur ja jook</b>   | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise täiskumm                 |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 70kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 154mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 38mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 50mm                             |
| <b>Offset</b>  | 45mm                             |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 13mm                             |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 127mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                              |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 15mm                             |
| <b>Kaal</b>  | 1.13kg                           |
| <b>Ratta laager</b>  | nõellaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 85° Shore A                      |
| <b>Eriomadused</b>   | elektrostaatiline (ESD)          |

