

## RATTAKOMPLEKT TAPA9C0050P2T2P0N



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TAPA9C0050P2T2P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12530                     |
| <b>Seeria</b>  | P2T2                             |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 50mm                             |
| <b>Kandevõime</b>  | 50kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 70mm                             |
| <b>Turvise laius</b>   | 19mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 22mm                             |
| <b>Offset</b>  | 25mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 60x60mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 48/39x48/39mm                    |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 80mm                             |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M6                               |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 8mm                              |
| <b>Kaal</b>  | 0.23kg                           |
| <b>Ratta laager</b>  | liuglaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 95° Shore A                      |

