

## CASTOR TPP31WC125N4B5B34



<b>Toote SKU</b>	TPP31WC125N4B5B34
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N4B5
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm
<b>Kandevõime</b>	250kg
<b>Kogukõrgus</b>	155mm
<b>Turvise laius</b>	32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	50mm
<b>Offset</b>	45mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Pöörderaadius</b>	127mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M10
<b>Puksi diameeter</b>	10mm
<b>Kaal</b>	1.01kg
<b>Ratta laager</b>	kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	92° Shore A





## CASTOR TPP31WC125N4B5B34

