

## RATTAKOMPLEKT FAPE5C0100P2T2P0NA



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | FAPE5C0100P2T2P0NA               |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12530                     |
| <b>Seeria</b>  | P2T2 (antistaatiline)            |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | fikseeritud jooksuga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 100mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 70kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 135mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 32mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 36mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 77x67mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 61.5/56x51.5/46.5mm              |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M8                               |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 12mm                             |
| <b>Kaal</b>  | 0.49kg                           |
| <b>Ratta laager</b>  | liuglaager                       |
| <b>Eriomadused</b>   | antistaatiline                   |

