

RATTAKOMPLEKT BPH98WC200P0P0P0N



Toote SKU	BPH98WC200P0P0P0N, BPH98WC200P0P0P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P0P0, P0P0
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	200mm, 200mm
Kandevõime	250kg, 250kg
Kogukõrgus	228mm, 228mm
Turvise laius	50mm, 50mm
Ratta rummu laius	59mm, 59mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnituspoldi läbimõõt	13mm, 13mm
Pöörderaadius	165mm, 165mm
Ratta poldi läbimõõt	M12, M12
Puksi diameeter	20mm, 20mm
Kaal	1.87kg, 1.87kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager

