


## CASTOR FBP22WC100P4S4R0N



<b>Toote SKU</b>	FBP22WC100P4S4R0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	P4S4
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise täiskumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	100mm
<b>Kandevõime</b>	75kg
<b>Kogukõrgus</b>	125mm
<b>Turvise laius</b>	32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	40mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Kaal</b>	0.56kg
<b>Ratta laager</b>	nõellaager
<b>Kummi kõvadus</b>	85° Shore A





## CASTOR FBP22WC100P4S4R0N

