

## CASTOR FAPCCC0075P2T2P0NE



<b>Toote SKU</b>	FAPCCC0075P2T2P0NE
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2 (ESD)
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jook</b>	fikseeritud jook
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	75mm
<b>Kandevõime</b>	50kg
<b>Kogukõrgus</b>	100mm
<b>Turvise laius</b>	25mm
<b>Ratta rummu laius</b>	28mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	67x60mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	48/38x48/38mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M6
<b>Puksi diameeter</b>	8mm
<b>Kaal</b>	0.14kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	elektrostaatiline (ESD)

