

## CASTOR TPP58WC200P4R2R0N



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TPP58WC200P4R2R0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>  | P4R2                             |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise täiskumm                 |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 200mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 205kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 235mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 50mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                             |
| <b>Offset</b>  | 55mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                        |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm                      |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 165mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                              |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 20mm                             |
| <b>Kaal</b>  | 3.27kg                           |
| <b>Ratta laager</b>  | nõellaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 85° Shore A                      |





## CASTOR TPP58WC200P4R2R0N

