

## RATTAKOMPLEKT HPH98WC200R4E2D34



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | HPH98WC200R4E2D34              |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>                         | R4E2                           |
| <b>Kinnitus</b>                       | Poltkinnitusega                |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA)   |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +80°C vahemik       |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 200mm                          |
| <b>Kandevõime</b>                     | 250kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 228mm                          |
| <b>Turvise laius</b>                  | 46mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 59mm                           |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                           |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>         | 13mm                           |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm                           |
| <b>Kaal</b>                           | 2.07kg                         |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager              |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 65° Shore A                    |

