


RATTAKOMPLEKT HPH98WC200P4S4R0N



Toote SKU	HPH98WC200P4S4R0N, HPH98WC200P4S4R0N
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P4S4, P4S4
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis täiskumm, turvis täiskumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	200mm, 200mm
Kandevõime	205kg, 205kg
Kogukõrgus	228mm, 228mm
Turvise laius	50mm, 50mm
Ratta rummu laius	59mm, 59mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnituspoldi läbimõõt	13mm, 13mm
Ratta poldi läbimõõt	M12, M12
Puksi diameeter	20mm, 20mm
Kaal	2.48kg, 2.48kg
Ratta laager	nõellaager, nõellaager
Kummi kõvadus	85° Shore A, 85° Shore A





RATTAKOMPLEKT HPH98WC200P4S4R0N

