

## CASTOR FAPBCC0050P2T2P0NA



<b>Toote SKU</b>	FAPBCC0050P2T2P0NA
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2 (antistaatiline)
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik	
<b>Ratta diameeter</b>	50mm
<b>Kandevõime</b>	30kg
<b>Kogukõrgus</b>	70mm
<b>Turvise laius</b>	19mm
<b>Ratta rummu laius</b>	22mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	55x55mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	44/38.5x44/38.5mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M6
<b>Puksi diameeter</b>	8mm
<b>Kaal</b>	0.09kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	antistaatiline

