

## CASTOR FPP53WC160N2U6R1W



<b>Toote SKU</b>	FPP53WC160N2U6R1W
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N2U6
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-40°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	160mm
<b>Kandevõime</b>	350kg
<b>Kogukõrgus</b>	195mm
<b>Turvise laius</b>	40mm
<b>Ratta rummu laius</b>	59mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	135x110mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	105x84/76mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12
<b>Puksi diameeter</b>	20mm
<b>Kaal</b>	1.44kg
<b>Ratta laager</b>	nõellaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A





## CASTOR FPP53WC160N2U6R1W

