

## RATTAKOMPLEKT FHPK4WC080DAU5D0N



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | FHPK4WC080DAU5D0N        |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12533             |
| <b>Seeria</b>  | DAU5                     |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega         |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | fikseeritud jooksuga     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise polüüretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                          |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 80mm                     |
| <b>Kandevõime</b>  | 180kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 120mm                    |
| <b>Turvise laius</b>   | 30mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 47mm                     |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 100x88mm                 |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/75x60/55/48mm         |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                      |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 15mm                     |
| <b>Ratta laager</b>  | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 95° Shore A              |





## RATTAKOMPLEKT FHPK4WC080DAU5D0N

