

## CASTOR TIP26SC080N2U6L0N



<b>Toote SKU</b>	TIP26SC080N2U6L0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N2U6
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-40°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	80mm
<b>Kandevõime</b>	130kg
<b>Kogukõrgus</b>	108mm
<b>Turvise laius</b>	32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	40mm
<b>Offset</b>	36mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	96x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Pöörderaadius</b>	115mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	roostevaba teras

