

## CASTOR TDPE6C0050N4N4P0N



|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TDPE6C0050N4N4P0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12530                 |
| <b>Seeria</b>  | N4N4                         |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                 |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise polüamiid (PA)       |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                              |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 50mm                         |
| <b>Kandevõime</b>  | 70kg                         |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 70mm                         |
| <b>Turvise laius</b>   | 18mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 44mm                         |
| <b>Offset</b>  | 25mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 60x60mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 48/38x48/38mm                |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 80mm                         |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M6                           |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 8mm                          |
| <b>Kaal</b>  | 0.32kg                       |
| <b>Ratta laager</b>  | liuglaager                   |

