


## RATTAKOMPLEKT TAPA9C0050P4P4P0N



<b>Toote SKU</b>	TAPA9C0050P4P4P0N, TAPA9C0050P4P4P0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P4P4, P4P4
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	50mm, 50mm
<b>Kandevõime</b>	30kg, 30kg
<b>Kogukõrgus</b>	70mm, 70mm
<b>Turvise laius</b>	13mm, 13mm
<b>Ratta rummu laius</b>	22mm, 22mm
<b>Offset</b>	25mm, 25mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	60x60mm, 60x60mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	48/39x48/39mm, 48/39x48/39mm
<b>Pöörderaadius</b>	80mm, 80mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M6, M6
<b>Puksi diameeter</b>	8mm, 8mm
<b>Kaal</b>	0.22kg, 0.22kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager, liuglaager



# RATTAKOMPLEKT TAPA9C0050P4P4P0N

