

## RATTAKOMPLEKT TPP58WC160P4S4R0N



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | TPP58WC160P4S4R0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>                         | P4S4                             |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise täiskumm                 |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 160mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 135kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 195mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 40mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 59mm                             |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                        |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x84/76mm                      |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 165mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                              |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 20mm                             |
| <b>Kaal</b>                           | 2.49kg                           |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 85° Shore A                      |





## RATTAKOMPLEKT TPP58WC160P4S4R0N

