


RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P2T2B42



Toote SKU	SAPA9C0050P2T2B42, SAPA9C0050P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	50kg, 50kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	19mm, 19mm
Ratta rummu laius	22mm, 22mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/39x48/39mm, 48/39x48/39mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	6mm, 6mm
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P2T2B42

