



## RATAS 125X0P0R1W



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Toote SKU</b>                      | 125X0P0R1W, 125X0P0R1W  |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532, DIN EN 12532  |
| <b>Seeria</b>                         | X0P0, X0P0  |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP),<br>ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüpropüleen (PP), turvis<br>polüpropüleen (PP)              |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik                            |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm, 125mm  |
| <b>Kandevõime</b>                     | 150kg, 150kg  |
| <b>Turvise laius</b>                  | 38mm, 38mm  |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm, 50mm  |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M8, M8  |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm, 12mm  |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager, nõellaager  |

