

RATTAKOMPLEKT FAPCCC0075P4P4P4P0N



Toote SKU	FAPCCC0075P4P4P4P0N, FAPCCC0075P4P4P4P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P4P4, P4P4
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	fikseeritud jooksuga, fikseeritud jooksuga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise polüpropüleen (PP), turvise polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	30kg, 30kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvise laius	23mm, 23mm
Ratta rummu laius	28mm, 28mm
Kinnitusplaadi mõõdud	67x60mm, 67x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Ratta laager	liuglaager, liuglaager



RATTAKOMPLEKT FAPCCC0075P4P4P4P0N

