

## CASTOR FBP32WC125P2G2B32E



<b>Toote SKU</b>	FBP32WC125P2G2B32E
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	P2G2 (ESD)
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jook</b>	fikseeritud jookuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm
<b>Kandevõime</b>	120kg
<b>Kogukõrgus</b>	155mm
<b>Turvise laius</b>	35mm
<b>Ratta rummu laius</b>	50mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M10
<b>Puksi diameeter</b>	10mm
<b>Kaal</b>	0.63kg
<b>Ratta laager</b>	kuullaager
<b>Eriomadused</b>	elektrostaatiline (ESD)

