

## CASTOR TPP37WC125AAB5D39



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TPP37WC125AAB5D39        |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532             |
| <b>Seeria</b>  | AAB5                     |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega         |
| <b>Pidur ja jook</b>   | tagapiduriga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise polüüretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                          |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 125mm                    |
| <b>Kandevõime</b>  | 250kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 155mm                    |
| <b>Turvise laius</b>   | 32mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 50mm                     |
| <b>Offset</b>  | 45mm                     |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 105x80mm                 |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/77x60mm               |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 127mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                      |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 15mm                     |
| <b>Kaal</b>  | 1.3kg                    |
| <b>Ratta laager</b>  | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 92° Shore A              |





## CASTOR TPP37WC125AAB5D39

