

## CASTOR SBP26WC080SWS4R0N



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | SBP26WC080SWS4R0N     |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532          |
| <b>Seeria</b>  | SWS4                  |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega      |
| <b>Pidur ja jook</b>   | pöörlev ilma pidurita |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa teras   |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise täiskumm      |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                       |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 80mm                  |
| <b>Kandevõime</b>  | 70kg                  |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 105mm                 |
| <b>Turvise laius</b>   | 27mm                  |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 40mm                  |
| <b>Offset</b>  | 40mm                  |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 105x80mm              |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/77x60mm            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M8                    |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 12mm                  |
| <b>Kaal</b>  | 0.59kg                |
| <b>Ratta laager</b>  | nõellaager            |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 85° Shore A           |





## CASTOR SBP26WC080SWS4R0N

