

## RATTAKOMPLEKT BPH98WC160P0P0R1W



<b>Toote SKU</b>	BPH98WC160P0P0R1W, BPH98WC160P0P0R1W
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532, DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	P0P0, P0P0
<b>Kinnitus</b>	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	160mm, 160mm
<b>Kandevõime</b>	250kg, 250kg
<b>Kogukõrgus</b>	189mm, 189mm
<b>Turvise laius</b>	50mm, 50mm
<b>Ratta rummu laius</b>	59mm, 59mm
<b>Offset</b>	55mm, 55mm
<b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>	13mm, 13mm
<b>Pöörderaadius</b>	165mm, 165mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12, M12
<b>Puksi diameeter</b>	20mm, 20mm
<b>Kaal</b>	1.81kg, 1.81kg
<b>Ratta laager</b>	nõellaager, nõellaager



## RATTAKOMPLEKT BPH98WC160P0P0R1W

