

## CASTOR FHP53WC200BAF2D0N



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | FHP53WC200BAF2D0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12533                   |
| <b>Seeria</b>  | BAF2                           |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | fikseeritud jooksuga           |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium       |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                                |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 200mm                          |
| <b>Kandevõime</b>  | 500kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 245mm                          |
| <b>Turvise laius</b>   | 50mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 60mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 20mm                           |
| <b>Ratta laager</b>  | topelt kuullaager              |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 73° Shore A                    |





## CASTOR FHP53WC200BAF2D0N

