

RATTAKOMPLEKT SAPJ5C0125P2T2P0N



Toote SKU	SAPJ5C0125P2T2P0N, SAPJ5C0125P2T2P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	100kg, 100kg
Kogukõrgus	160mm, 160mm
Turvise laius	32mm, 32mm
Ratta rummu laius	36mm, 36mm
Offset	40mm, 40mm
Kinnitusplaadi mõõdud	95x70mm, 95x70mm
Kinnitusavade kaugused	75x50mm, 75x50mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	12mm, 12mm
Kaal	0.59kg, 0.59kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT SAPJ5C0125P2T2P0N

