

RATTAKOMPLEKT FAPE5C0080P2T2P0N



Toote SKU	FAPE5C0080P2T2P0N, FAPE5C0080P2T2P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	fikseeritud jooksuga, fikseeritud jooksuga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	80mm, 80mm
Kandevõime	80kg, 80kg
Kogukõrgus	111mm, 111mm
Turvise laius	32mm, 32mm
Ratta rummu laius	36mm, 36mm
Kinnitusplaadi mõõdud	77x67mm, 77x67mm
Kinnitusavade kaugused	61.5/56x51.5/46.5mm, 61.5/56x51.5/46.5mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	12mm, 12mm
Kaal	0.41kg, 0.41kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A

