


## RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P2T2B42



<b>Toote SKU</b>	SAPA9C0050P2T2B42, SAPA9C0050P2T2B42
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2, P2T2
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	50mm, 50mm
<b>Kandevõime</b>	50kg, 50kg
<b>Kogukõrgus</b>	70mm, 70mm
<b>Turvise laius</b>	19mm, 19mm
<b>Ratta rummu laius</b>	22mm, 22mm
<b>Offset</b>	25mm, 25mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	60x60mm, 60x60mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	48/39x48/39mm, 48/39x48/39mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M6, M6
<b>Puksi diameeter</b>	6mm, 6mm
<b>Ratta laager</b>	kuullaager, kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A, 95° Shore A



# RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P2T2B42

