

## CASTOR SIP50SC160R4E2S34



<b>Toote SKU</b>	SIP50SC160R4E2S34
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	R4E2
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jook</b>	pöörlev ilma pidurita
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise elastne kumm (elastic)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik	
<b>Ratta diameeter</b>	160mm
<b>Kandevõime</b>	300kg
<b>Kogukõrgus</b>	195mm
<b>Turvise laius</b>	50mm
<b>Ratta rummu laius</b>	59mm
<b>Offset</b>	55mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	135x110mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	105x76/84mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Kaal</b>	1.71kg
<b>Ratta laager</b>	kuullaager
<b>Eriomadused</b>	roostevaba teras

