

RATTAKOMPLEKT BAH19C0050P4P4P4P0N



Toote SKU	BAH19C0050P4P4P4P0N, BAH19C0050P4P4P4P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P4P4, P4P4
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	30kg, 30kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	13mm, 13mm
Ratta rummu laius	22mm, 22mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Pöörderaadius	80mm, 80mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.19kg, 0.19kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager





RATTAKOMPLEKT BAH19C0050P4P4P0N

