

## RATTAKOMPLEKT SBP35WC125P2G2B32E



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | SBP35WC125P2G2B32E               |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>  | P2G2 (ESD)                       |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jook</b>   | pöörlev ilma pidurita            |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 120kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 155mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 35mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 50mm                             |
| <b>Offset</b>  | 40mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 105x80mm                         |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/77x60mm                       |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                              |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 10mm                             |
| <b>Kaal</b>  | 0.79kg                           |
| <b>Ratta laager</b>  | kuullaager                       |
| <b>Eriomadused</b>   | elektrostaatiline (ESD)          |

