

## CASTOR TPP21WC100N4B5B34



|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TPP21WC100N4B5B34            |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>  | N4B5                         |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                 |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                              |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 100mm                        |
| <b>Kandevõime</b>  | 200kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 128mm                        |
| <b>Turvise laius</b>   | 32mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 40mm                         |
| <b>Offset</b>  | 40mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 105x80mm                     |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/77x60mm                   |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 127mm                        |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M8                           |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 8mm                          |
| <b>Kaal</b>  | 0.89kg                       |
| <b>Ratta laager</b>  | kuullaager                   |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 92° Shore A                  |





## CASTOR TPP21WC100N4B5B34

