

RATTAKOMPLEKT HAH12C0075P2T2B42



Toote SKU	HAH12C0075P2T2B42, HAH12C0075P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvis materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	75kg, 75kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvis laius	25mm, 25mm
Ratta rummu laius	28mm, 28mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	6mm, 6mm
Kaal	0.23kg, 0.23kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A
Pidur ja jook	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita



RATTAKOMPLEKT HAH12C0075P2T2B42

