

## RATTAKOMPLEKT FAPE5C0080P2T2P0N



<b>Toote SKU</b>	FAPE5C0080P2T2P0N, FAPE5C0080P2T2P0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2, P2T2
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga, fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvise termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	80mm, 80mm
<b>Kandevõime</b>	80kg, 80kg
<b>Kogukõrgus</b>	111mm, 111mm
<b>Turvise laius</b>	32mm, 32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	36mm, 36mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	77x67mm, 77x67mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	61.5/56x51.5/46.5mm, 61.5/56x51.5/46.5mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8, M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm, 12mm
<b>Kaal</b>	0.41kg, 0.41kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager, liuglaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A, 95° Shore A

