

## CASTOR THPKKWC075V0Z0D0N



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | THPKKWC075V0Z0D0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12533                 |
| <b>Seeria</b>                         | V0Z0                         |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                 |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüamiid (PA)       |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -40°C kuni +80°C vahemik     |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 75mm                         |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 117.5mm                      |
| <b>Turvise laius</b>                  | 32mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 47mm                         |
| <b>Offset</b>                         | 45mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 100x85mm                     |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 80/75x60/55/48mm             |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 85mm                         |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                         |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager            |

