


## CASTOR HIH36SC080N2U6Q0N



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | HIH36SC080N2U6Q0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>                         | N2U6                         |
| <b>Kinnitus</b>                       | Poltkinnitusega              |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -40°C kuni +80°C vahemik     |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 80mm                         |
| <b>Kandevõime</b>                     | 130kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 106mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                  | 32mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 40mm                         |
| <b>Offset</b>                         | 36mm                         |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>         | 13mm                         |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M8                           |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm                         |
| <b>Kaal</b>                           | 0.36kg                       |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager                   |
| <b>Eriomadused</b>                    | roostevaba teras             |





## CASTOR HIH36SC080N2U6Q0N

