

RATTAKOMPLEKT SWP58WC200P4S4P0N



Toote SKU	SWP58WC200P4S4P0N, SWP58WC200P4S4P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P4S4, P4S4
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis täiskumm, turvis täiskumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	200mm, 200mm
Kandevõime	205kg, 205kg
Kogukõrgus	238mm, 238mm
Turvise laius	50mm, 50mm
Ratta rummu laius	60mm, 60mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnitusplaadi mõõdud	135x110mm, 135x110mm
Kinnitusavade kaugused	105x84/76mm, 105x84/76mm
Ratta poldi läbimõõt	M12, M12
Puksi diameeter	20mm, 20mm
Ratta laager	liuglaager, liuglaager





RATTAKOMPLEKT SWP58WC200P4S4P0N

