

## RATTAKOMPLEKT TIP50SC160R4E2Q0N



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | TIP50SC160R4E2Q0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>  | R4E2                           |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                   |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA)   |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                                |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 160mm                          |
| <b>Kandevõime</b>  | 300kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 195mm                          |
| <b>Turvise laius</b>   | 50mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                           |
| <b>Offset</b>  | 55mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x76/84mm                    |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 165mm                          |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 20mm                           |
| <b>Ratta laager</b>  | nõellaager                     |
| <b>Eriomadused</b>   | roostevaba teras               |

