

## CASTOR BPH97WC250P2G2D32



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | BPH97WC250P2G2D32                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>  | P2G2                             |
| <b>Kinnitus</b>  | Poltkinnitusega                  |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 250mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 300kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 288mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 40mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                             |
| <b>Offset</b>  | 65mm                             |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 13mm                             |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 180mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                              |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 12mm                             |
| <b>Ratta laager</b>  | topelt kuullaager                |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 70° Shore A                      |

