

## CASTOR FHP5MWC200I2U5D0N



<b>Toote SKU</b>	FHP5MWC200I2U5D0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12533
<b>Seeria</b>	I2U5
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa malm
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik	
<b>Ratta diameeter</b>	200mm
<b>Kandevõime</b>	1000kg
<b>Kogukõrgus</b>	245mm
<b>Turvise laius</b>	50mm
<b>Ratta rummu laius</b>	60mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	135x110mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	105x84/76mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12
<b>Puksi diameeter</b>	20mm
<b>Kaal</b>	5.28kg
<b>Ratta laager</b>	topelt kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A





## CASTOR FHP5MWC200I2U5D0N

