

## RATTAKOMPLEKT FPP35WC125R4E2B34



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | FPP35WC125R4E2B34              |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>  | R4E2                           |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | fikseeritud jooksuga           |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA)   |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                                |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 125mm                          |
| <b>Kandevõime</b>  | 220kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 155mm                          |
| <b>Turvise laius</b>   | 38mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 50mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 105x80mm                       |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 80/77x60mm                     |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                            |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 10mm                           |
| <b>Kaal</b>  | 0.77kg                         |
| <b>Ratta laager</b>  | kuullaager                     |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 65° Shore A                    |

