

## RATTAKOMPLEKT THP5KWC125BAU5D0N



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | THP5KWC125BAU5D0N        |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12533             |
| <b>Seeria</b>  | BAU5                     |
| <b>Kinnitus</b>  | Plaatkinnitusega         |
| <b>Pidur ja jooks</b>  | tagapiduriga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise polüuretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                          |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 125mm                    |
| <b>Kandevõime</b>  | 500kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 170mm                    |
| <b>Turvise laius</b>   | 50mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 60mm                     |
| <b>Offset</b>  | 54mm                     |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm              |
| <b>Pöörderaadius</b>   | 165mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                      |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 20mm                     |
| <b>Kaal</b>  | 3.45kg                   |
| <b>Ratta laager</b>  | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 94° Shore A              |

