

## RATTAKOMPLEKT TBP35WC125X0P0R1W



<b>Toote SKU</b>	TBP35WC125X0P0R1W, TBP35WC125X0P0R1W
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532, DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	X0P0, X0P0
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvis polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm, 125mm
<b>Kandevõime</b>	150kg, 150kg
<b>Kogukõrgus</b>	155mm, 155mm
<b>Turvise laius</b>	38mm, 38mm
<b>Ratta rummu laius</b>	50mm, 50mm
<b>Offset</b>	45mm, 45mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm, 105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm, 80/77x60mm
<b>Pöörderaadius</b>	127mm, 127mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8, M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm, 12mm
<b>Ratta laager</b>	nõellaager, nõellaager

