

## CASTOR BEHE5W0100P2A2P0N



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>   | BEHE5W0100P2A2P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>  | P2A2                             |
| <b>Kinnitus</b>  | Poltkinnitusega                  |
| <b>Pidur ja jook</b>   | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>  | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>   | 100mm                            |
| <b>Kandevõime</b>  | 100kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>  | 125mm                            |
| <b>Turvise laius</b>   | 32mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 36mm                             |
| <b>Offset</b>  | 34mm                             |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 11mm                             |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M8                               |
| <b>Puksi diameeter</b>   | 12mm                             |
| <b>Ratta laager</b>  | liuglaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>   | 95° Shore A                      |

