

RATTAKOMPLEKT SBP25WC080P0P0R1W



Toote SKU	SBP25WC080P0P0R1W, SBP25WC080P0P0R1W
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P0P0, P0P0
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	80mm, 80mm
Kandevõime	80kg, 80kg
Kogukõrgus	105mm, 105mm
Turvise laius	34mm, 34mm
Ratta rummu laius	40mm, 40mm
Offset	40mm, 40mm
Kinnitusplaadi mõõdud	105x80mm, 105x80mm
Kinnitusavade kaugused	80/77x60mm, 80/77x60mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	12mm, 12mm
Kaal	0.54kg, 0.54kg
Ratta laager	nõellaager, nõellaager





RATTAKOMPLEKT SBP25WC080P0P0R1W

