

## CASTOR THP5EWC160Z4U5D34



<b>Toote SKU</b>	THP5EWC160Z4U5D34
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12533
<b>Seeria</b>	Z4U5
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	160mm
<b>Kandevõime</b>	400kg
<b>Kogukõrgus</b>	195mm
<b>Turvise laius</b>	45mm
<b>Ratta rummu laius</b>	60mm
<b>Offset</b>	55mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	135x110mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	105x84/76mm
<b>Pöörderaadius</b>	165mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Ratta laager</b>	topelt kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	94° Shore A





## CASTOR THP5EWC160Z4U5D34

