

## CASTOR FPP33WC125AAX7D39



<b>Toote SKU</b>	FPP33WC125AAX7D39
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	AAX7
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa alumiinium
<b>Turvise materjal</b>	turvise PU-lastik
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm
<b>Kandevõime</b>	300kg
<b>Kogukõrgus</b>	155mm
<b>Turvise laius</b>	32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	50mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M10
<b>Puksi diameeter</b>	15mm
<b>Kaal</b>	0.91kg
<b>Ratta laager</b>	topelt kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	75° Shore A





## CASTOR FPP33WC125AAX7D39

