

## CASTOR FPP25WC100N4B5B34



<b>Toote SKU</b>	FPP25WC100N4B5B34
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N4B5
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	100mm
<b>Kandevõime</b>	200kg
<b>Kogukõrgus</b>	128mm
<b>Turvise laius</b>	32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	40mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8
<b>Puksi diameeter</b>	8mm
<b>Kaal</b>	1.23kg
<b>Ratta laager</b>	kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	92° Shore A





## CASTOR FPP25WC100N4B5B34

