


RATTAKOMPLEKT BAH15C0125P2T2B42



Toote SKU	BAH15C0125P2T2B42, BAH15C0125P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	100kg, 100kg
Kogukõrgus	160mm, 160mm
Turvise laius	32mm, 32mm
Ratta rummu laius	36mm, 36mm
Offset	40mm, 40mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Pöörderaadius	132mm, 132mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.79kg, 0.79kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A





RATTAKOMPLEKT BAH15C0125P2T2B42

