

## RATTAKOMPLEKT TIP36SC125C4C4L0N



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Toote SKU</b>                      | TIP36SC125C4C4L0N                                  |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                                       |
| <b>Seeria</b>                         | C4C4   |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                                   |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                                       |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa klaaskiuga tugevdatud polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise klaaskiuga tugevdatud polüamiid            |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +280°C vahemik                          |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm  |
| <b>Kandevõime</b>                     | 130kg  |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 155mm  |
| <b>Turvise laius</b>                  | 31mm   |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 52mm   |
| <b>Offset</b>                         | 37mm   |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 96x80mm  |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 80/72x60/52mm                                      |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 120mm  |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M8   |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm   |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager   |
| <b>Eriomadused</b>                    | kuumakindel  |



# RATTAKOMPLEKT TIP36SC125C4C4L0N

